



# エレクトロンワックス

エレクトロンワックスは、天然由来の材料を使用した黄白色の固形ワックスで、適度な柔軟性を備えたホットメルト型接着剤です。切削・研削・研磨時の仮止め接着剤としてお使いいただけます。また、真空処理によって脱ガスを行っておりますので、真空装置のリーク箇所の補修材として、また真空工程内の接着剤としてお使いいただけます。



**エレクトロンワックス**  
形状：20g棒状  
MOQ：10本～



**エレクトロングリース**  
形状：50g缶入り  
MOQ：1缶～

## 製品の仕様

商品名	軟化点	蒸気圧 (Pa/30°C)	特徴・用途・その他	
ワックスS	58°C	$2 \times 10^{-4}$	真空蒸留品	半導体・ガラス セラミックスなど
ワックスM	64°C	$1.8 \times 10^{-4}$	真空蒸留品	半導体・ガラス セラミックスなど
ワックスH	69°C	$1.5 \times 10^{-4}$	真空蒸留品	半導体・ガラス セラミックスなど
グリス	軟質	$8 \times 10^{-5}$	真空蒸留品	ガラスコック 摺合真空シール

**Furuuchi Chemical Corporation**

6-17-17, Minamioi, Shinagawa-ku, Tokyo, 1400013 Japan

<http://www.furuuchi.co.jp>